

KLARWIND 海迅空調



多聯式 冷暖 變頻分體機 Inverter Heat Pump Multi system



冷暖雙功能設計
夏季快速降溫 · 冬季即時供暖

冷暖模式選擇



高靈活及多樣化選擇
提供多種匹數及款式室內機，以適應各種戶間尺寸和設計

R32雪種

擁有高製冷量與高效能，減少碳排放。



簡易安裝

無需繁複的管道系統即可為不同空間簡易安裝冷氣設備。除了更容易於拆除或打開部件，進行簡單清潔，也易於後期維修保養。



獨立控制

每個室內機都可獨立控制，可以根據需要對每個房間選擇合適溫度。帶楚更好的舒適感並且節省能源。

節省空間、提供寧靜環境

具有彈性和靈活性，可以根據需要將多個室內機連接到一個室外機，為安裝空間不足的地方提供更多的選擇，同時降低室外機的噪音。



高效節能

與同時運作多個室外機設施相比，多聯式分體機可以改善熱能轉換、提高能源效益和降低耗電功率。



*規格如有更改，恕不另行通知。

*不同型號的室外機尺寸各有差異，圖片僅供參考，詳情請瀏覽官方網站。

*運轉音量：為無反響房間轉換數值，以機身前1米與離地面1.5米之高度量度，在一般實際運行情況下，室外機運轉音量值可能受環境影響。

室外機 Outdoor unit

| | | 2HP | 2.5HP | 3HP | 4HP |
|-----------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 室外機 | | 38HSM018KAG | 38HSM024KAG | 38HSM027KAG | 38HSM038KAG |
| 電源 | V-Ph-Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
| 制冷效能 | | | | | |
| 制冷效能 | Btu/h | 18000 | 21000 | 27000 | 36000 |
| 輸入功率(制冷) | KW | 1.635 | 1.905 | 2.450 | 3.270 |
| 運行電流(制冷) | A | 7.1 | 8.3 | 11.2 | 15.0 |
| 能源效益(制冷) | W/W | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
| 制暖效能 | | | | | |
| 制暖效能 | Btu/h | 19000 | 22000 | 27000 | 36000 |
| 輸入功率(制暖) | KW | 1.500 | 1.738 | 2.210 | 2.845 |
| 運行電流(制暖) | A | 6.6 | 7.6 | 10.1 | 13.5 |
| 能源效益(制暖) | W/W | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |
| 額定輸入功率 | KW | 3.05 | 3.91 | 4.10 | 4.95 |
| 額定運行電流 | A | 13 | 17 | 18 | 21.5 |
| 聲壓級別 | dB (A) | 54 | 58 | 58 | 62 |
| 尺寸(闊 x 深 x 高) | mm | 805 x 330 x 554 | 890 x 342 x 673 | 890 x 342 x 673 | 946 x 410 x 810 |
| 包裝尺寸(闊 x 深 x 高) | mm | 915 x 370 x 615 | 1030 x 438 x 750 | 1030 x 438 x 750 | 1090 x 500 x 885 |
| 室外機淨重量 | kg | 35 | 43.3 | 48 | 68.8 |
| 雪種 | | R32 | R32 | R32 | R32 |
| 製冷劑量 | kg | 1.25 | 1.50 | 1.80 | 2.10 |
| 液流管道/ 氣流管道 | mm | Ø6.35 / Ø9.52 | Ø6.35 / Ø9.52 | Ø6.35 / Ø9.52 | Ø6.35 / Ø9.52 |
| 雪種喉管長度最大值 (連接至所有機) | m | 40 | 60 | 60 | 80 |
| 雪種喉管長度最大值 (連接至1部機) | m | 25 | 30 | 30 | 35 |
| 最大高低差 (室內機及室外機之間) | m | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 最大高低差 (室內機之間) | m | 10 | 10 | 10 | 10 |

室內機 Indoor unit

| | | 1HP | 1.5HP | 2HP | 2.5HP |
|---------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 室內機 | | 42HSM009KG | 42HSM012KG | 42HSM018KG | 42HSM024KG |
| 電源 | V-Ph-Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
| 制冷效能 | | | | | |
| 制冷效率 | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| 輸入功率(制冷) | KW | 0.23 | 0.23 | 0.36 | 0.68 |
| 制暖效能 | | | | | |
| 制暖效能 | Btu/h | 10000 | 13000 | 19000 | 25000 |
| 輸入功率(制暖) | KW | 0.23 | 0.23 | 0.34 | 0.62 |
| 送風量 | m³/h | 520 / 460 / 330 | 530 / 400 / 350 | 800 / 600 / 500 | 1090 / 770 / 610 |
| 運轉音量 | dB (A) | 37 / 32 / 22 | 37 / 32 / 22 | 41 / 37 / 31 | 46 / 37 / 34.5 |
| 控制方式 | | 無線遙控 (Remote) | | | |
| 淨重量 | kg | 8.0 | 8.7 | 11.2 | 13.6 |
| 尺寸(闊 x 深 x 高) | mm | 726 x 210 x 291 | 835 x 208 x 295 | 969 x 320 x 241 | 1083 x 336 x 244 |