

# KLARWIND 海迅空調



## 多聯式變頻分體機 Inverter Multi system



### R32雪種

擁有高製冷量與高效能,減少碳排放。



### 高靈活及多樣化選擇

提供多種匹數及款式室內機,以適應各種戶間尺寸和設計



### 簡易安裝

無需繁複的管道系統即可為不同空間簡易安裝冷氣設備。除了更容易於拆除或打開部件,進行簡單清潔,也易於後期維修保養。



### 獨立控制

每個室內機都可獨立控制,可以根據需要對每個房間選擇合適溫度。帶楚更好的舒適感並且節省能源。



### 節省空間、提供寧靜環境

具有彈性和靈活性,可以根據需要將多個室內機連接到一個室外機,為安裝空間不足的地方提供更多的選擇,同時降低室外機的噪音。



### 高效節能

與同時運作多個室外機設施相比,多聯式分體機可以改善熱能轉換、提高能源效益和降低耗電功率。



## 室外機 Outdoor unit

		2HP	2.5HP	3HP	4HP
室外機		38HSM018KAG1	38HSM024KAG1	38HSM027KAG1	38HSM038KAG1
電源	V-Ph-Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
制冷效能	Btu/h	18000	21000	27000	36000
輸入功率(制冷)	KW	1.635	1.905	2.450	3.270
運行電流(制冷)	A	7.1	8.3	11.2	15.0
能源效益(制冷)	W/W	3.23	3.23	3.23	3.23
額定輸入功率	KW	3.05	3.91	4.10	4.95
額定運行電流	A	13	17	18	21.5
聲壓級別	dB (A)	54	58	58	62
尺寸 (闊 x 深 x 高)	mm	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810
包裝尺寸 (闊 x 深 x 高)	mm	915 x 370 x 615	1030 x 438 x 750	1030 x 438 x 750	1090 x 500 x 885
室外機淨重量	kg	35	43.3	48	68.8
雪種		R32	R32	R32	R32
製冷劑量	kg	1.25	1.50	1.80	2.10
液流管道 / 氣流管道	mm	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø9.52
雪種喉管長度最大值 (連接至所有機)	m	40	60	60	80
雪種喉管長度最大值 (連接至1部機)	m	25	30	30	35
最大高低差 (室內機及室外機之間)	m	15	15	15	15
最大高低差 (室內機之間)	m	10	10	10	10

## 室內機 Indoor unit

		1HP	1.5HP	2HP	2.5HP
室內機		42HSM009KG1	42HSM012KG1	42HSM018KG1	42HSM024KG1
電源	V-Ph-Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
制冷效率	Btu/h	9000	12000	18000	24000
輸入功率(制冷)	KW	0.23	0.23	0.36	0.68
送風量	m³/h	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610
運轉音量	dB (A)	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31	46 / 37 / 34.5
控制方式		遙控(Remote)			
淨重量	kg	8.0	8.7	11.2	13.6
尺寸 (闊 x 深 x 高)	mm	726 x 210 x 291	835 x 208 x 295	969 x 320 x 241	1083 x 336 x 244

\*規格如有更改,恕不另行通知。

\*不同型號的室外機尺寸各有差異,圖片僅供參考,詳情請瀏覽官方網站。

\*運轉音量:為無反響房間轉換數值,以機身前1米與離地面1.5米之高度量度,在一般實際運行情況下,室外機運轉音量值可能受環境影響。