

# KLARWIND 海迅空調



☎ 6828 8835  
🌐 Klarwindhk.com



提供專業、優質、全方位的冷氣機



## 專業品牌

產品豐富多樣，包括窗口式冷氣、分體式冷氣、多聯式冷氣、中央空調等不同類型，以滿足不同客戶需求。

## 高性價比

產品提供優秀的性能和功能，同時價格實惠，具有極高的性價比。

## 高優量

採用優質的材料和先進的技術，確保產品的品質和耐用性。

## 環保節能

產品採用節能技術，能夠節省能源和降低碳排放，同時對環境友好。



變頻 無線遙控  
窗口式冷氣機

窗口式冷氣機



變頻  
Inverter

產品型號	單位	HLW007WB	HLW009WB	HLW012WB	HLW018WB	HLW021WB
能源標籤	級別	1 級				
電源	V-Ph-Hz	220 / 1 / 50				
制冷效率	Btu/h	7700	8800	12000	18000	21530
輸入功率	kW	0.626	0.780	1.140	1.600	1.865
運行電流	A	2.84	3.55	5.23	7.30	8.50
能源效益	W/W	3.59	3.29	3.09	3.30	3.30
每年耗電量	kWh	249	272	380	578	665
雪種		R32				
送風量	m <sup>3</sup> /h	320 / 281 / 246	374 / 330 / 270	771 / 677 / 587	763 / 676 / 612	
運轉音量	dB (A)	51.2 / 48.1 / 44.8	52.5 / 50.5 / 47.0	54.7 / 51.7 / 48.3	56.4 / 53.6 / 50.8	
尺寸 (闊 x 深 x 高)	mm	450.6 x 675 x 350			660 x 780 x 428	
淨重量	kg	30.1	33.3	52.3	53.0	
淨重量	kg	32.7	35.9	56.8	57.4	

\* 規格如有更改，恕不另行通知。

\* 運轉音量：為無反響房間轉換數值，以機身前1米與離地面1.5米之高度量度，在一般實際運行情況下，室外機運轉音量值可能受環境影響。

產品型號	單位	HW007N	HW009N	HW012N	HW018N
能源標籤	級別	3 級			
電源	V-Ph-Hz	220 / 1 / 50			
制冷效率	Btu/h	7000	9000	12000	18000
輸入功率	kW	0.660	0.850	1.120	1.700
運行電流	A	3.00	3.86	5.09	7.73
能源效益	W/W	3.11	3.12	3.14	3.10
每年耗電量	kWh	315	394	542	814
雪種		R32			
送風量	m <sup>3</sup> /h	344	347	424	655
運轉音量	dB (A)	50.0 / 47.5 / 44.5	51.0 / 48.0 / 45.5	49.1 / 46.9 / 45.7	52.0 / 50.0 / 49.0
尺寸 (闊 x 深 x 高)	mm	450.6 x 675 x 350		600 x 560 x 380	660 x 680 x 428
淨重量	kg	31.3	34.7	37.5	53.1

\* 規格如有更改，恕不另行通知。

\* 運轉音量：為無反響房間轉換數值，以機身前1米與離地面1.5米之高度量度，在一般實際運行情況下，室外機運轉音量值可能受環境影響。



變頻 淨冷  
分體式冷氣機

變頻 冷暖  
分體式冷氣機



變頻  
Inverter

室內機 Indoor	HS009KBB	HS012KBB	HS018KBB	HS024KBB
室外機 Outdoor	HS009KBBA	HS012KBBA	HS018KBBA	HS024KBBA
電源	220 / 1 / 50			
制冷效率	9000	12000	18000	24000
輸入功率	0.830	1.250	1.758	2.512
運行電流	3.61	5.09	7.64	10.92
能源效益	3.13	2.80	3.01	2.79
每年耗電量	256	367	534	735
能源標籤	1			
雪種	R32			
送風量	560 / 410 / 330	560 / 420 / 350	897 / 740 / 650	1300 / 960 / 760
運轉音量	40.0 / 35.5 / 32.0	35.5 / 31 / 29	44.5 / 37 / 34.5	47 / 40 / 36.5
室內機尺寸 (闊 x 深 x 高)	723 x 199 x 286	813 x 201 x 289	975 x 218 x 308	1055 x 231 x 330
室內機淨重量	7.2	7.7	10.1	12.1
室外機淨重量	9.4	9.9	13.2	15.6
室內機尺寸 (闊 x 深 x 高)	668 x 252 x 469	668 x 252 x 469	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554
室外機淨重量	16.9	16.8	24.2	29.9
室外機總重量	18.6	18.5	26.5	32.5
液流管道/ 氣流管道	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø12.7	Ø6.35 / Ø12.7
雪種喉管長度	25	25	30	50
最大高低差	10	10	20	25

\* 規格如有更改，恕不另行通知。

\* 運轉音量：為無反響房間轉換數值，以機身前1米與離地面1.5米之高度量度，在一般實際運行情況下，室外機運轉音量值可能受環境影響。



變頻  
Inverter

室內機 Indoor	HQS009KBB	HQS012KBB	HQS018KBB	HQS024KBB
室外機 Outdoor	HQS009KBBA	HQS012KBBA	HQS018KBBA	HQS024KBBA
電源	220/1/50			
制冷效能	制冷效能			
輸入功率 (制冷)	0.760	1.130	1.640	2.080
運行電流 (制冷)	6.0	6.0	7.7	9.6
能源效益 (制冷)	3.42	3.10	3.23	3.13
每年耗電量 (制冷)	2.6	3.5	5.3	6.5
制暖效能	制暖效能			
輸入功率 (制暖)	0.850	1.030	1.670	1.970
運行電流 (制暖)	4.4	5.0	9.0	10.7
能源效益 (制暖)	3.52	3.69	3.35	3.56
每年耗電量 (制暖)	3.0	3.8	5.6	6.8
雪種	R32			
能源標籤	1 級			
送風量	510 / 360 / 285	600 / 470 / 370	800 / 600 / 470	1240 / 990 / 860
運轉音量	39 / 34 / 32	41 / 35 / 32	44 / 38 / 35	49 / 42 / 39
室內機尺寸 (闊 x 深 x 高)	723 x 199 x 286	813 x 201 x 289	975 x 218 x 308	1055 x 231 x 330
室內機淨重量	7.8	8.4	10.5	12.3
室外機尺寸 (闊 x 深 x 高)	720 x 270 x 495		765 x 303 x 555	805 x 330 x 554
室外機淨重量	21.6	22.2	28.9	32.5
液流管道/ 氣流管道	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø12.7	Ø6.35 / Ø12.7
雪種喉管長度	25	25	30	30
最大高低差	10	10	20	20

\* 規格如有更改，恕不另行通知。

\* 運轉音量：為無反響房間轉換數值，以機身前1米與離地面1.5米之高度量度，在一般實際運行情況下，室外機運轉音量值可能受環境影響。

# KLARWIND 海迅空調

6828 8835  
Klarwindhk.com

## 多聯式分體式冷氣機



高靈活及多機化選擇  
提供多種匹數及款式室內機，以適應各種戶間尺寸和設計

### 節省空間、提供寧靜環境



具有彈性和靈活性，可以根據需要將多個室內機連接到一個室外機，為安裝空間不足的地方提供更多的選擇，同時降低室外機的噪音。

### 簡易安裝



無需繁複的管道系統即可為不同空間簡易安裝冷氣設備。除了更容易於拆除或打開部件，進行簡單清潔，也易於後期維修保養。

### 高效節能



與同時運作多個室外機設施相比，多聯式分體機可以改善熱能轉換、提高能源效益和降低耗電功率。

### 獨立控制



每個室內機都可獨立控制，可以根據需要對每個房間選擇合適溫度，帶楚更好的舒適感並且節省能源。

# 多聯式 變頻分體機

Multi system



## 變頻淨冷 多聯式分體冷氣機

	2HP	2.5HP	3HP	4HP
室外機	38HSM018KAG1	38HSM024KAG1	38HSM027KAG1	38HSM038KAG1
電源	V-Ph-Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50
制冷效能	Btu/h	18000	21000	27000
輸入功率(制冷)	KW	1.635	1.905	2.450
運行電流(制冷)	A	7.1	8.3	11.2
能源效益(制冷)	W/W	3.23	3.23	3.23
額定輸入功率	KW	3.05	3.91	4.10
額定運行電流	A	13	17	18
聲壓級別	dB (A)	54	58	58
尺寸(闊 x 深 x 高)	mm	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673
包裝尺寸(闊 x 深 x 高)	mm	915 x 370 x 615	1030 x 438 x 750	1030 x 438 x 750
室外機淨重量	kg	35	43.3	48
雪種	R32	R32	R32	R32
製冷劑量	kg	1.25	1.50	1.80
液流管道/氣流管道	mm	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø9.52
雪種喉管長度最大值(連接至所有機)	m	40	60	60
雪種喉管長度最大值(連接至1部機)	m	25	30	35
最大高低差(室內機及室外機之間)	m	15	15	15
最大高低差(室內機之間)	m	10	10	10

	1HP	1.5HP	2HP	2.5HP
室內機	42HSM009KG1	42HSM012KG1	42HSM018KG1	42HSM024KG1
電源	V-Ph-Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50
制冷效率	Btu/h	9000	12000	18000
輸入功率(制冷)	KW	0.23	0.23	0.36
送風量	m³/h	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500
運轉音量	dB (A)	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31
控制方式	遙控(Remote)			
淨重量	kg	8.0	8.7	11.2
尺寸(闊 x 深 x 高)	mm	726 x 210 x 291	835 x 208 x 295	969 x 320 x 241

\* 規格如有更改，恕不另行通知。  
\* 運轉音量：為無反響房間轉換數值，以機身前1米與離地面1.5米之高度量度，在一般實際運行情況下，室外機運轉音量值可能受環境影響。

## 變頻冷暖 多聯式分體冷氣機

	2HP	2.5HP	3HP	4HP
室外機	38HSM018KAG	38HSM024KAG	38HSM027KAG	38HSM038KAG
電源	V-Ph-Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50
制冷效能	Btu/h	18000	21000	27000
輸入功率(制冷)	KW	1.635	1.905	2.450
運行電流(制冷)	A	7.1	8.3	11.2
能源效益(制冷)	W/W	3.23	3.23	3.23
制暖效能	Btu/h	19000	22000	27000
輸入功率(制暖)	KW	1.500	1.738	2.210
運行電流(制暖)	A	6.6	7.6	10.1
能源效益(制暖)	W/W	3.71	3.71	3.71
額定輸入功率	KW	3.05	3.91	4.10
額定運行電流	A	13	17	18
聲壓級別	dB (A)	54	58	58
尺寸(闊 x 深 x 高)	mm	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673
包裝尺寸(闊 x 深 x 高)	mm	915 x 370 x 615	1030 x 438 x 750	1030 x 438 x 750
室外機淨重量	kg	35	43.3	48
雪種	R32	R32	R32	R32
製冷劑量	kg	1.25	1.50	1.80
液流管道/氣流管道	mm	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø9.52
雪種喉管長度最大值(連接至所有機)	m	40	60	60
雪種喉管長度最大值(連接至1部機)	m	25	30	35
最大高低差(室內機及室外機之間)	m	15	15	15
最大高低差(室內機之間)	m	10	10	10

	1HP	1.5HP	2HP	2.5HP
室內機	42HSM009KG	42HSM012KG	42HSM018KG	42HSM024KG
電源	V-Ph-Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50
制冷效率	Btu/h	9000	12000	18000
輸入功率(制冷)	KW	0.23	0.23	0.36
送風量	m³/h	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500
運轉音量	dB (A)	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31
控制方式	無線遙控(Remote)			
淨重量	kg	8.0	8.7	11.2
尺寸(闊 x 深 x 高)	mm	726 x 210 x 291	835 x 208 x 295	969 x 320 x 241

\* 不同型號的室外機尺寸各有差異，圖片僅供參考。詳情請瀏覽官方網站。



強勁制冷



強力送風




1 YEARS年  
全機保養  
WARRANTY



R32  
環保雪種  
Eco-Friendly R32 Refrigerant



靜音模式



冷暖功能

## 變頻淨冷 商用(天花式)冷氣機

室內機 Indoor	42HY018P1	42HY024P1	42HY030P1	42HY036P1	42HY048P1	42HY055P1
室外機 Outdoor	38HY018P1	38HY024P1	38HY030P1	38HY036P1	38HY048P1	38HY055P1
電源	220 / 1 / 50			380 / 3 / 50		
制冷效率	Btu/h	18000	24000	30000	36000	48000
輸入功率	KW	1.55	2.32	2.75	6.50	8.00
運行電流	A	6.90	10.20	12.0	4.0	4.98
能源效益	W/W	3.40	3.03	3.20	2.64	2.82
送風量	m³/h	660 / 540 / 300	1247 / 1118 / 992	1700 / 1530 / 1300	1900 / 1750 / 1600	2000 / 1850 / 1650
運轉音量	dB (A)	44 / 41 / 31.5	45 / 42.5 / 37	50.5 / 48 / 46	51 / 49 / 46	51.5 / 49 / 46.5
室內機尺寸(闊 x 深 x 高)	mm	570 x 570 x 245	830 x 830 x 205	830 x 830 x 245	830 x 830 x 287	
室內機淨重量	kg	16.2	21.6	24.6	27.2	29.3
室內機總重量	kg	19	25.4	28.6	31.2	33.5
面罩尺寸(闊 x 深 x 高)	mm	620 x 620 x 50				
室外機尺寸(闊 x 深 x 高)	mm	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	980 x 415 x 975	
室外機淨重量	kg	32.5	41.9	51.0	75.5	90
室外機總重量	kg	35.2	45.2	55.7	80	107
液流管道/氣流管道	mm	Ø6.35 / Ø12.7	Ø9.52 / Ø15.9	Ø9.52 / Ø15.9	Ø9.52 / Ø15.9	Ø9.52 / Ø15.9
雪種喉管長度	m	30	50	50	75	75
最大高低差	m	20	25	25	30	30

\* 規格如有更改，恕不另行通知。  
\* 運轉音量：為無反響房間轉換數值，以機身前1米與離地面1.5米之高度量度，在一般實際運行情況下，室外機運轉音量值可能受環境影響。  
\* 不同型號的室外機尺寸各有差異，圖片僅供參考。詳情請瀏覽官方網站。

## 變頻冷暖 商用(天花式)冷氣機

室內機 Indoor	42HY018P	42HY024P	42HY030P	42HY036P	42HY048P	42HY055P
室外機 Outdoor	38HY018P	38HY024P	38HY030P	38HY036P	38HY048P	38HY055P
電源	220 / 1 / 50			380 / 3 / 50		
制冷效能	Btu/h	18000	24000	30000	36000	48000
輸入功率(制冷)	KW	1.55	2.32	2.75	6.50	8.00
運行電流(制冷)	A	6.90	10.20	12.0	4.0	4.98
能源效益(制冷)	W/W	3.40	3.03	3.20	2.64	2.82
制暖效能	Btu/h	19000	26000	32000	38000	55000
輸入功率(制暖)	KW	1.56	1.90	2.45	5.00	7.50
運行電流(制暖)	A	6.80	8.50	11.0	3.0	4.58
能源效益(制暖)	W/W	3.57	4.01	3.83	3.71	3.52
送風量	m³/h	660 / 540 / 300	1247 / 1118 / 992	1700 / 1530 / 1300	1900 / 1750 / 1600	2000 / 1850 / 1650
運轉音量	dB (A)	44 / 41 / 31.5	45 / 42.5 / 37	50.5 / 48 / 46	51 / 49 / 46	51.5 / 49 / 46.5
室內機尺寸(闊 x 深 x 高)	mm	570 x 570 x 245	830 x 830 x 205	830 x 830 x 245	830 x 830 x 287	
室內機淨重量	kg	16.2	21.6	24.6	27.2	29.3
室內機總重量	kg	19	25.4	28.6	31.2	33.5
面罩尺寸(闊 x 深 x 高)	mm	620 x 620 x 50				
室外機尺寸(闊 x 深 x 高)	mm	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	980 x 415 x 975	
室外機淨重量	kg	32.5	41.9	51.0	75.5	90
室外機總重量	kg	35.2	45.2	55.7	80	107
液流管道/氣流管道	mm	Ø6.35 / Ø12.7	Ø9.52 / Ø15.9	Ø9.52 / Ø15.9	Ø9.52 / Ø15.9	Ø9.52 / Ø15.9
雪種喉管長度	m	30	50	50	75	75
最大高低差	m	20	25	25	30	30

\* 規格如有更改，恕不另行通知。  
\* 運轉音量：為無反響房間轉換數值，以機身前1米與離地面1.5米之高度量度，在一般實際運行情況下，室外機運轉音量值可能受環境影響。