



- 冷暖雙功能設計，夏季快速降溫，冬季即時供暖
- Eco AI+ System技術，結合變頻空調大數據庫，AI精準控制在 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 範圍內，達到精準溫度。
- UV-Guard 紫外線強化產品塗層，可提供 2 倍保護。有效防水及抵禦腐蝕。
- KlarSense 智能感溫系統，透過智能遙控器偵測附近溫度，瞬間調節製冷效能。
- SteamKlar 自動清潔即時烘乾技術，以 56°C 高溫蒸汽進行深度清潔，保持無細菌和灰塵，防止黴菌滋生。
- 獨立抽濕模式，有效降低室內濕度，尤其適合潮濕天氣使用，保持室內乾燥舒適，防止牆壁、家具受潮發霉。
- Turbo Max 急凍模式，以最大功率冷卻暖氣，快速改變空間溫度。

室內機 Indoor	HQS009KBB	HQS012KBB	HQS018KBB	HQS024KBB
室外機 Outdoor	HQS009KBBA	HQS012KBBA	HQS018KBBA	HQS024KBBA
電源	V-Ph-Hz	220/1/50		

制冷效能

制冷效能	Btu/h	8870	11940	18080	22170
輸入功率 (制冷)	KW	0.760	1.130	1.640	2.080
運行電流 (制冷)	A	6.0	6.0	7.7	9.6
能源效益 (制冷)	W/W	3.42	3.10	3.23	3.13
每年耗電量 (制冷)	kWh	2.6	3.5	5.3	6.5

制暖效能

制暖效能	Btu/h	10230	12960	19100	23200
輸入功率 (制暖)	KW	0.850	1.030	1.670	1.970
運行電流 (制暖)	A	4.4	5.0	9.0	10.7
能源效益 (制暖)	W/W	3.52	3.69	3.35	3.56
每年耗電量 (制暖)	kWh	3.0	3.8	5.6	6.8

能源標籤	(級)Grade	1 級			
雪種		R32			
送風量	m ³ /h	510 / 360 / 285	600 / 470 / 370	800 / 600 / 470	1240 / 990 / 860
運轉音量	dB (A)	39 / 34 / 32	41 / 35 / 32	44 / 38 / 35	49 / 42 / 39
室內機尺寸 (闊 x 深 x 高)	mm	723 x 199 x 286	813 x 201 x 289	975 x 218 x 308	1055 x 231 x 330
室內機淨重量	kg	7.8	8.4	10.5	12.3
室外機尺寸 (闊 x 深 x 高)	mm	720 x 270 x 495		765 x 303 x 555	805 x 330 x 554
室外機淨重量	kg	21.6	22.2	28.9	32.5
液流管道/ 氣流管道	mm	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø12.7	Ø6.35 / Ø12.7
雪種喉管長度	m	25	25	30	30
最大高低差	m	10	10	20	20

*規格如有更改，恕不另行通知。

*運轉音量：為無反響房間轉換數值，以機身前1米與離地面1.5米之高度量度，在一般實際運行情況下，室外機運轉音量值可能受環境影響。

*不同型號的室外機尺寸各有差異，圖片僅供參考，詳情請瀏覽官方網站。